

## MLシリーズ製品仕様

型 式		USF-ML-001				
ソーラーメインユニット	電 源	ソーラー電池	15W		30W	40W
		バッテリー	12Ah DC12V(鉛シール式) 子機接続台数により使用台数が違います。詳しくはお問い合わせください。			
		備考	取り付け金具は付属しておりません。取付内容により、別途お見積いたします。			
	制御部	放出電力	12V			
		過充電防止	13.6V			
		過放電防止	11.1V			
		自動点灯/自動消灯	太陽光発電感知型			
		消灯コントロール	タイマー設定可			
		動作温度範囲	-20℃～40℃			
		参考				
イルミネーションユニット	形状	ランドスケープライト				
	光源	LED 0.6W				
	消費電力	0.6W				
	光束	80lm				
	接続可能台数	4台	8台	11台		
無日照対応日数	12時間点灯	4日間点灯				
	備考	(12時間点灯の場合)				

(※1)メーカー標準値による計算値です。

標準セット	ソーラーパネルモジュール
	コントローラー・蓄電池(コントロールBOX付き)
	照明具(本システム専用)
	注意 ソーラーモジュール取付金具はセットに含まれておりません。取付内容により、別途ご相談ください。

※ソーラーメインユニットからLEDイルミネーションユニットへは配線が必要です。

使用ケーブル:VCTF-22 2C X 1.25SQ相当品

太陽光で創る、新しい生活環境

**AUDIX**

株式会社 オーディックス

ソーラーライティングシステム

**MLシリーズ**



ソーラーパネルで発電・蓄電し、イルミネユニットへ配電します。メインユニットを日の当たるところに置けばイルミネユニットは日陰でも大丈夫。

